



Rohr, Werkstoff, Umhüllung	geschw. Stahlrohr DN 400 (406,4x6,3) L245NE PE-N-n		31 m geschw. Stahlrohr DN 400 (406,4x8,0) L360NE PE-N-v + GFK		geschw. Stahlrohr DN 400 (406,4x6,3) L245NE PE-N-n		31 m geschw. Stahlrohr DN 400 (406,4x8,0) L360NE PE-N-v + GFK		geschw. Stahlrohr DN 400 (406,4x6,3) L245NE PE-N-n	
Mantelrohr/Kabelschutzrohr	h _z 85,57° v _z 1,50° SKr 85,6°		85 m Kabelschutzrohr d 160 (160,0x14,6) DIN 16874-SDR 11-PE 100 für LWL-Kabelrohr		h _z 41,34° v _z 3,00° SKr 41,5°					
Schnittkrümmen Maschbogen	allseitiger Spundwandverbau		allseitiger Spundwandverbau		allseitiger Spundwandverbau		allseitiger Spundwandverbau		stirnseitiger Spundwandverbau	
Armaturen/Formstücke	1 St. Schilderpfahl		1 St. Schilderpfahl		1 St. Schilderpfahl		1 St. Schilderpfahl		1 St. Schilderpfahl	
Verbau	1 St. Schilderpfahl		1 St. Schilderpfahl		1 St. Schilderpfahl		1 St. Schilderpfahl		1 St. Schilderpfahl	
Einbauteile (Schilderpf. ...)	offene Verlegung		offene Verlegung		offene Verlegung		offene Verlegung		offene Verlegung	
Hinweise für Montage	30 m Pilotrohrvortrieb gemäß GW 304, Punkt 6.1.3.2		30 m Pilotrohrvortrieb gemäß GW 304, Punkt 6.1.3.2		30 m Pilotrohrvortrieb gemäß GW 304, Punkt 6.1.3.2		30 m Pilotrohrvortrieb gemäß GW 304, Punkt 6.1.3.2		30 m Pilotrohrvortrieb gemäß GW 304, Punkt 6.1.3.2	
Besonderheiten	1 St. Schilderpfahl		1 St. Schilderpfahl		1 St. Schilderpfahl		1 St. Schilderpfahl		1 St. Schilderpfahl	
Hinweise für Erdarbeiten	Homogenbereiche/Bodenklassen nach DIN 18300 - siehe Baugrundgutachten		Homogenbereiche/Bodenklassen nach DIN 18300 - siehe Baugrundgutachten		Homogenbereiche/Bodenklassen nach DIN 18300 - siehe Baugrundgutachten		Homogenbereiche/Bodenklassen nach DIN 18300 - siehe Baugrundgutachten		Homogenbereiche/Bodenklassen nach DIN 18300 - siehe Baugrundgutachten	

Signaturen nach der
Verformung 13-01

ANSCHLUß-BL.

07	
06	
05	
04	
03	
02	
01	

Komm-Nr: 2.1.17.009

Erst.	Datum	Name
Gepr.	06.02.	Tietze
Gepr.	06.02.	Schubert
Freig.	06.02.	Radig

Bemerkungen:

Rev.	Datum	Name
01	25.02.20	Tit

Querschnitt A-A
Massstab: ohne

Gehört zu Planfeststellungsbeschluss
des LBG Nr. LWL-Kabelrohr d 50

Für die in den Planunterlagen
dargestellten Fremdanlagen
übernimmt die
ONTRAS / VGS / EVG /
GasLINE
auf Vollständigkeit und
Lagegenauigkeit keine Gewähr.

DN: 400 mm
DP: 25 bar
Schutzstreifen: 6 m

Trassierung: PLE GmbH Berlin
Auftrags-Nr. Ing.-Büro: 2.1.17.009
Bestell-Nr. ONTRAS: DN. 16026

Antragsunterlagen zur Planfeststellung
Unterlage 3.3

Im Auftrag der
ONTRAS
Gastransport GmbH

FGL Nr.: 012
Neuverlegung der Ferngasleitung FGL 012
DN 500, DN 400 einschl. Nebenanlagen

Sonderbauplan / Längsschnitt
Höhen: 1 : 100
Längen: 1 : 100

Freigabe des Planes durch AG:
Leipzig, Ort, Datum, Unterschrift
Lindner
Gehrt

Blatt Nr.: PB 54-1-1
REV01
Seite 25A